

CRIMP

FORNITURA	Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578) per supporto metallico aggraffato
------------------	--

Fornitura di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. [Cat. REGO - prodotto CRIMP - cod.201202].

Costituito da piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata e presso-piegata accoppiata superiormente ad un dispositivo in Acciaio inox AISI 304 con asola di aggancio per DPI anticaduta. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con n.2 morsetti e n°4 grani per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni e condizioni d'uso su scheda tecnica.

Esclusioni:

- fornitura di accessori per il fissaggio e/o per il rinforzo del manto di copertura.

FORNITURA E POSA IN OPERA	Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578) per supporto metallico aggraffato
----------------------------------	--

Fornitura e posa in opera (installazione) di punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. [Cat. REGO - prodotto CRIMP - cod.201202].

Costituito da piastra in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata e presso-piegata accoppiata superiormente ad un dispositivo in Acciaio inox AISI 304 con asola di aggancio per DPI anticaduta. Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con n.2 morsetti e n°4 grani per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni e condizioni d'uso su scheda tecnica.

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio compresa fornitura e posa di morsetti e grani (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.