

SCALA CON GABBIA 81/08

FORNITURA	Scala con gabbia di protezione in alluminio conforme al D.lgs. 81/2008
------------------	--

Fornitura di scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati in moduli componibili. Gabbia di protezione costituita da anelli in piatto di alluminio e da profili estrusi verticali da assemblare in opera mediante la bulloneria inox in dotazione. Sistema completo di innesti e bulloneria per collegamento dei moduli in serie e delle staffe standard di ancoraggio al supporto (parete o struttura). La scala consente il superamento del dislivello e la struttura di protezione prosegue per 1100 mm oltre il piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

[Cat. REGO – prodotto LIMIT - Scala - cod. 400350 ... 400405].

Esclusioni:

- fornitura di carpenterie in acciaio o alluminio specifiche per il fissaggio;
- staffe di fissaggio maggiorate o tralicciate (accessorio);
- accessori per scale;

Specifica voce: altezza dal piano di partenza al piano di sbarco.

FORNITURA E POSA IN OPERA	Scala con gabbia di protezione in alluminio conforme al D.lgs. 81/2008
----------------------------------	--

Fornitura e posa in opera (installazione) di scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati in moduli componibili. Gabbia di protezione costituita da anelli in piatto di alluminio e da profili estrusi verticali da assemblare in opera mediante la bulloneria inox in dotazione. Sistema completo di innesti e bulloneria per collegamento dei moduli in serie e delle staffe standard di ancoraggio al supporto (parete o struttura). La scala consente il superamento del dislivello e la struttura di protezione prosegue per 1100 mm oltre il piano di sbarco, la geometria della scala rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT - Scala - cod. 400350 ... 400405].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio (staffe) a timbro e firma di tecnico abilitato.
- fornitura e posa di carpenterie in acciaio o alluminio specifiche per il fissaggio;
- fornitura staffe di fissaggio maggiorate o tralicciate (accessorio);
- fornitura e montaggio accessori per scale.

Specifica voce: altezza dal piano di partenza al piano di sbarco.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.