

Linea R-STOP

FORNITURA	Linea rigida Tipo D
------------------	---------------------

Componenti complementari:

- n. ... curva verticale -90° raggio min. 500 mm realizzata con profilo binario in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Curva verticale - 90° _ cod. 201676].

FORNITURA E POSA IN OPERA	Linea rigida Tipo D
----------------------------------	---------------------

Componenti complementari:

- n. ... curva verticale -90° raggio min. 500 mm realizzata con profilo binario in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Curva verticale - 90° _ cod. 201676].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;
- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.