

CRAB GANCIO SCALA-TIPO A

FORNITURA	Gancio scala con punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI EN 795, UNI 11578) per supporto metallico aggraffato
------------------	---

Fornitura di gancio scala con inclinazione regolabile per supporto metallico aggraffato comprensivo, costituito da estruso CRAB in alluminio lega 6063 T6, preforato e accoppiato sul lato superiore ad un elemento in Acciaio inox AISI 304 presso piegato facente funzione del corpo del gancio scala e collegato a sua volta ad una piastra in Acciaio inox AISI 304 presso piegata che permette la regolazione dell'inclinazione del gancio scala a seconda dell'inclinazione della copertura. Lateralmente al morsetto CRAB si vincola un dispositivo in Acciaio inox AISI 304 presso piegato con asola di aggancio per DPI anticaduta mentre, dal lato opposto, si vincola una piastra di appoggio a deformazione controllata in Acciaio inox AISI 304 presso piegata, entrambe fornite con tappetino EPDM ad alta densità per protezione contro le correnti galvaniche. Dispositivo idoneo per il vincolo della scala portatile, inoltre è possibile vincolarsi all'ancoraggio tipo A posto sul CRAB che consente di lavorare soltanto nella direzione della pendenza (es. percorso), fornito in kit con n.1 estruso CRAB, n.1 dispositivo di ancoraggio, n.1 piastra di appoggio, n.2 bulloneria M8x45 comprensiva di rondelle M8 e dado autobloccante M8 e n°4 grani per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni, condizioni d'uso su scheda tecnica, conforme e certificato nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. [Cat. REGO - prodotto CRAB - cod.203004].

Esclusioni:

- fornitura di accessori per il fissaggio e/o per il rinforzo del manto di copertura.

FORNITURA E POSA IN OPERA	Gancio scala con punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI EN 795, UNI 11578) per supporto metallico aggraffato
----------------------------------	---

Fornitura e posa in opera (installazione) di gancio scala con inclinazione regolabile per supporto metallico aggraffato comprensivo, costituito da estruso CRAB in alluminio lega 6063 T6, preforato e accoppiato sul lato superiore ad un elemento in Acciaio inox AISI 304 presso piegato facente funzione del corpo del gancio scala e collegato a sua volta ad una piastra in Acciaio inox AISI 304 presso piegata che permette la regolazione dell'inclinazione del gancio scala a seconda dell'inclinazione della copertura. Lateralmente al morsetto CRAB si vincola un dispositivo in Acciaio inox AISI 304 presso piegato con asola di aggancio per DPI anticaduta mentre, dal lato opposto, si vincola una piastra di appoggio a deformazione controllata in Acciaio inox AISI 304 presso piegata, entrambe fornite con tappetino EPDM ad alta densità per protezione contro le correnti galvaniche. Dispositivo idoneo per il vincolo della scala portatile, inoltre è possibile vincolarsi all'ancoraggio tipo A posto sul CRAB che consente di lavorare soltanto nella direzione della pendenza (es. percorso), fornito in kit con n.1 estruso CRAB, n.1 dispositivo di ancoraggio, n.1 piastra di appoggio, n.2 bulloneria M8x45 comprensiva di rondelle M8 e dado autobloccante M8 e n°4 grani per il serraggio sulla lamiera aggraffata. Dispositivo certificato con dimensionamento e verifica del fissaggio su campo prova con rilascio di certificazioni, condizioni d'uso su scheda tecnica, conforme e certificato nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su manti di copertura in lamiera aggraffata mediante l'uso di morsetti. [Cat. REGO - prodotto CRAB - cod.203004].

Esclusioni:

- i ripristini dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;
- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa