



AERO POINT

FORNITURA	Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578)
------------------	--

Fornitura di dispositivo di ancoraggio puntuale contro le cadute dall'alto, conforme e certificato tipo A secondo le normative UNI 11578:2015 e UNI EN 795:2012, progettato per l'utilizzo da parte di un operatore singolo nella direzione della pendenza della fune.

Sistema composto da fune in acciaio inox AISI 316 e da punto di ancoraggio costituito da una piastra centrale in acciaio inox AISI 304 provvista di asola di collegamento per DPI, racchiusa in due semi-gusci di contenimento in lega di alluminio EN AW 6060 T6.

Il vincolo alla fune avviene per deformazione controllata, tramite viti e grani inox che generano l'adesione meccanica tra la piastra e la fune.

Fissaggio a monte della fune tramite il capocorda collegato con maglia rapida a punto fisso strutturale tipo A. In caso di ancoraggio su palo verticale, è previsto l'utilizzo di collare di cerchiaggio in acciaio con bulloneria M10x20 completa di dado e rondella. Chiusura a valle del sistema mediante morsetto serracavo che forma un'asola sulla fune inox, collegata a limitatore di tensione in acciaio inox AISI 304 progettato per plasticizzazione progressiva. Il limitatore è a sua volta collegato a tenditore inox per la regolazione della tensione della fune, con fissaggio finale su secondo punto di ancoraggio tipo A.

L'intero dispositivo è idoneo all'utilizzo in trattenuta, con una sollecitazione massima trasmissibile agli ancoraggi pari a 9 kN dinamici e 12 kN statici, e con tensione della fune compresa tra 80 daN e 100 daN. Obbligatorio l'impiego in combinazione con DPI anticaduta dotati di assorbitori di energia che limiti la forza di arresto a massimo 6 kN. Non idoneo per uso come deviazione della caduta o ancoraggio antipendolo.

Esclusioni:

- fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.

FORNITURA E POSA IN OPERA	Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578)
----------------------------------	--

Fornitura e posa in opera (installazione) di dispositivo di ancoraggio puntuale contro le cadute dall'alto, conforme e certificato tipo A secondo le normative UNI 11578:2015 e UNI EN 795:2012, progettato per l'utilizzo da parte di un operatore singolo nella direzione della pendenza della fune. Sistema composto da fune in acciaio inox AISI 316 e da punto di ancoraggio costituito da una piastra centrale in acciaio inox AISI 304 provvista di asola di collegamento per DPI, racchiusa in due semi-gusci di contenimento in lega di alluminio EN AW 6060 T6. Il vincolo alla fune avviene per deformazione controllata, tramite viti e grani inox che generano l'adesione meccanica tra la piastra e la fune.

Fissaggio a monte della fune tramite il capocorda collegato con maglia rapida a punto fisso strutturale tipo A. In caso di ancoraggio su palo verticale, è previsto l'utilizzo di collare di cerchiaggio in acciaio con bulloneria M10x20 completa di dado e rondella. Chiusura a valle del sistema mediante morsetto serracavo che forma un'asola sulla fune inox, collegata a limitatore di tensione in acciaio inox AISI 304 progettato per plasticizzazione progressiva. Il limitatore è a sua volta collegato a tenditore inox per la regolazione della tensione della fune, con fissaggio finale su secondo punto di ancoraggio tipo A.



REGO S.r.l Società Benefit
Via Giuseppe di Vittorio 79/M, 50053 Empoli (FI)
T. 0571417189 – info@rego.it
www.rego.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01925050500
Reg. Ditte CCIAA Firenze n. FI - 610451
Capitale Sociale € 80.000,00 int. vers.

rev_04_2025



L'intero dispositivo è idoneo all'utilizzo in trattenuta, con una sollecitazione massima trasmissibile agli ancoraggi pari a 9 kN dinamici e 12 kN statici, e con tensione della fune compresa tra 80 daN e 100 daN. Obbligatorio l'impiego in combinazione con DPI anticaduta dotati di assorbitore di energia che limiti la forza di arresto a massimo 6 kN. Non idoneo per uso come deviazione della caduta o ancoraggio antipendolo.

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, escluse eventuali opere di impermeabilizzazione, lattoneria o carpenteria metallica non specifica. Inclusa la fornitura e posa in opera della bulloneria di fissaggio e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.



REGO S.r.l Società Benefit
Via Giuseppe di Vittorio 79/M, 50053 Empoli (FI)
T. 0571417189 – info@rego.it
www.rego.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01925050500
Reg. Ditte CCIAA Firenze n. FI - 610451
Capitale Sociale € 80.000,00 int. vers.

rev_04_2025